



CÓD. 412.866

ESTRUTURA SOLAR TELHA FIBROCIMENTO SPEEDFIX 04 PLACAS C/ EMENDA (RS-439) SEM PERFIL

| ITEM | QTD. | DESCRIÇÃO | MATERIAL |
|------|------|--|----------------------------|
| 1 | 8 | PARAFUSO ROSCA DUPLA M-10X250MM | Aço galvanizado a fogo |
| 2 | 8 | CHAPA "L" | Aço galvanizado a fogo |
| 3 | 32 | ARRUELA CIRCULAR M-10 | Aço galvanizado a fogo |
| 4 | 32 | PORCA SEXTAVADA M-10 | Aço galvanizado a fogo |
| 5 | 8 | ANEL DE VEDAÇÃO | EPDM |
| 6 | 8 | PARAFUSO "T" M-10X025MM | Aço galvanizado a fogo |
| 7 | 8 | ARRUELA DE PRESSAO M-10 | Aço galvanizado a fogo |
| 8 | 4 | EMENDA PARA PERFIL DE ALUMÍNIO | Alumínio |
| 9 | 8 | PARAFUSO SEXTAVADO AUTOBROCANTE 4,8X19MM | Aço carbono zincado branco |
| 10 | 6 | MID DUAL CLAMP ALUMINIO | Alumínio |
| 11 | 4 | END DUAL CLAMP ALUMINIO | Alumínio |
| 12 | 2 | PARAFUSO T M-8X030MM (SOLAR) MICROINVERSOR | Aço Inox |
| 13 | 2 | PORCA SEXTAVADA M-8 (SOLAR) MICROINVERSOR | Aço Inox |
| 14 | 2 | ARRUELA LISA M-08 (SOLAR) MICROINVERSOR | Aço Inox |
| 15 | 2 | ARRUELA DE PRESSAO M-8 (SOLAR) MICROINVERSOR | Aço Inox |

EMBALAGEM

| | |
|-----------------------|---------|
| LARGURA | 150 mm |
| COMPRIMENTO | 270 mm |
| ALTURA | 105 mm |
| QUANTIDADE POR CAIXA | 1 |
| QUANTIDADE POR PALLET | 280 |
| PESO UNITÁRIO | 4,29 kg |

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|--|---------------------|
| RESISTÊNCIA A VENTOS (ESTRUTURA) | Até 180km/h |
| VÃO ENTRE FIXADORES | 1,30m (vide manual) |
| GARANTIA CONTRA CORROSÃO (C3) | 25 anos |
| GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICAÇÃO | 15 anos |
| VALIDADE | Indeterminada |

