

Chint Smart Meter

DDSU666/DTSU666



- Precisão de medição de classe 1
- Visor LCD, fácil de operar
- Compatível com inversores solares Chint



Especificações Técnicas	DDSU666	DTSU666-5(80)A	DTSU666-1.5(6)A
Dados gerais			
Dimensão (A x L x P)	100x36x65.5 mm (3.9x1.4x2.6 inch)	100x72x65.5 mm (3.9x2.8x2.6 inch)	
Tipo de montagem	Trilho DIN35		
Peso	1.2 kg (2.6lb)	1.5 kg (3.3lb)	
Fonte de energia			
Tipo de rede elétrica	1P2W	3P4W	
Tensão de entrada	176Vca ~ 288Vca		
Consumo de energia	≤ 0.8W	≤ 1W	
Faixa de medição			
Tensão de linha	/	304Vca ~ 499Vca	304Vca ~ 499Vca
Tensão de fase	176Vca ~ 288Vca		
Corrente	5(80)A	5(80)A	1.5(6)A com TC
Precisão da medida			
Tensão	±0.5%		
Corrente / Potência / Energia	±1%		
Frequência	±0.01Hz		
Comunicação			
Interface	RS485		
Taxa de transmissão	9600 bps		
Protocolo de comunicação	Modbus-RTU		
Meio Ambiente			
Faixa de temperatura operacional	- 25°C ~ +60°C		
Amplitude térmica de armazenagem	- 40°C ~ +70°C		
Umidade Operacional	5%RH ~ 95%RH(sem condensação)		