

ECO HÍBRIDO

Split-Phase

SNA BR 7,5K

- Saída off-grid bifásica 240/120V
- 2 MPPTs com 4 strings, entrada PV máxima de 18 kW
- Corrente máxima de carga e descarga: 250 A
- Proteção AFCI integrada
- Portas de saída CA duplas para múltiplas conexões de carga
- Porta GEN separada
 - Até 19,2 kW de entrada Gen/AC (acoplamento CA)
 - Controle automático de partida e parada do gerador
- Design integrado com disjuntores de carga e bateria
- A bateria pode ser ativada por FV, CA ou gerador
- Função de carregamento por CA/gerador (entrada 240V ou 120V)



Especificações

Seu parceiro
confiável em
soluções de energia

Entrada (FV CC)		SNA BR 7500
Potência máxima do arranjo PV (W)		18000 (9000/9000)
Tensão nominal de entrada (V)		320
Número de MPPTs independentes		2/(2:2)
Faixa de tensão do PV (V)		100~480
Faixa de tensão de operação da MPPT (V)		120~385
Tensão de partida (V)		100
Corrente máxima de entrada por MPPT (A)		26/26
Corrente máxima de curto-circuito por MPPT (A)		35/35
Bateria		
Tipo de bateria compatível		Íons de Lítio / Chumbo-Ácido
Tensão nominal da bateria (V)		48/51,2
Faixa de tensão da bateria (V)		46,4-60/38,4-60
Corrente máxima de carga/descarga (A)		250
Potência máxima de carga/descarga (W)		7500
Função de acordar a bateria com rede ou PV		SIM
Rede		
Tensão CA nominal (V)		110/220; 120/240
Faixa de tensão de entrada (V)		90~280
Frequência CA nominal (Hz)		60/50
Corrente nominal de entrada CA (A)		54,5@220V/50@240V
Potência nominal de entrada (W)		11.000
FP		0.99
THDI		<5%
Corrente máxima contínua de passagem em CA (A)		50
UPS		
Potência nominal de saída (W)		7500
Tensão nominal de saída (V)		110/220; 120/240
Corrente nominal de saída (A)		54,5@220V/50@240V
Frequência nominal de saída (A)		50/60
Potência de surto, duração		2Pn, 5s
Tempo de comutação (UPS)		<10ms@Sem paralelo e com paralelo
Forma da onda		Onda senoidal
THDV		3%
GEN		
Faixa de tensão de entrada (V)		110/220; 120/240
Tensão máxima de entrada CA (V)		280
Corrente máxima de entrada (A)		63
Frequência nominal de entrada (Hz)		50Hz/60Hz (Auto detecção)
Tempo de comutação		<10ms@Sem paralelo; <20ms@Paralelo
THDV		<3%
Proteção de overload		5s@≥150% carga /10s@110%~150% carga
Eficiência		
Eficiência máxima		93.5%
Eficiência máxima de carga/descarga		93.0%
Eficiência máxima da MPPT		99.0%
Proteção		
Proteção contra polaridade reversa do PV		SIM
Proteção contra sobrecorrente / sobretensão		SIM
Proteção contra corrente de curto-circuito em CA		SIM
Monitoramento da rede		SIM
Chave seccionadora CC		SIM
DPS CC, Tipo III		SIM
DPS CA, Tipo III		SIM
Proteção contra polaridade reversa da bateria		SIM
Monitoramento de RSD /AFCI		SIM
Disjuntores de UPS/bateria integrados		SIM
Geral		
Dimensões (L*A*P) (mm)		530*830*150mm (17.72*25.59*5.9inch)
Peso		45kg/99.2lbs
Nível de proteção		IP20
Faixa de temperatura de operação do ambiente (°C)		0~45
Faixa de temperatura de armazenamento (°C)		-15~60
Umidade relativa		5%~95%
Display e interface de comunicação		LCD+RGB, RS485 / Wifi / CAN
Garantia		3 anos / 5 anos (garantia estendida)
Método de resfriamento		Smart cooling
Topologia no lado CA/Bateria		Sem transformador / Transformador
Altitude (m)		<2000
Emissão de ruído (típico)		<50dB
Padrões e Certificações		