



CÓD. 412.210

ESTRUTURA SOLAR TELHA FIBROCIMENTO PRATIC LITE 04 PLACAS C/ EMENDA MICRO (RS-223)

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	MATERIAL
01	8	PARAFUSO ROSCA DUPLA M-10X200MM (ACO) ZINC.	Aço galvanizado a fogo
02	8	CHAPA HORIZONTAL 80X36X4,50MM (RS-223) (INT) ZINC.	Aço galvanizado a fogo
03	24	ARR. CIRC. 25X3X11MM ZINCADA	Aço galvanizado a fogo
04	32	PORCA SEXTAVADA M-10 (ZINCADA) SEM OVER SIZE	Aço galvanizado a fogo
05	8	ANEL DE VEDACAO P/ PARAF. R. DUPLA (SOLAR)	EPDM
06	8	PARAFUSO "T" M-10X025MM (ZINC)	Aço galvanizado a fogo
07	8	ARR. CIRC. 25X3X11MM ZINCADA	Aço galvanizado a fogo
08	8	ARRUELA DE PRESSAO M-10 (ZINC) P/ FIXADOR SOLAR	Aço galvanizado a fogo
09	2	PARAFUSO T M-8X030MM (SOLAR) MICROINVERSOR	Inox
10	2	PORCA SEXTAVADA M-8 (SOLAR) MICROINVERSOR	Inox
11	2	ARRUELA LISA M-08 (SOLAR) MICROINVERSOR	Inox
12	2	ARRUELA DE PRESSAO M-8 (SOLAR) MICROINVERSOR	Inox
13	4	PERFIL DE ALUMINIO H EMENDA PRATIC LITE (RS-354) 185MM	Alumínio
14	6	ESTRUTURA SOLAR DUAL CLAMP 04 PLACAS (RS-346) MID	Alumínio
15	4	ESTRUTURA SOLAR DUAL CLAMP 04 PLACAS (RS-346) END	Alumínio

EMBALAGEM

01	LARGURA	150 mm
02	COMPRIMENTO	220 mm
03	ALTURA	105 mm
04	QUANTIDADE POR PALLET	224
05	PESO UNITÁRIO	3,41 kg

