

Inversor Trifásico 15 kW

Série ASW UT



Modelos:
ASW15K-UT-G3



Fácil instalação

- Instalação fácil com ferramentas básicas
- Configuração e comissionamento rápido com aplicativo Solplanet
- Design compacto para montagem em parede



Confiável

- Padrões Internacionais de qualidade
- Overload CC até 150%
- Design com classificação Ip66 para uso externo



Fácil de usar

- Corrente de entrada máxima 40A, compatível com módulos bifaciais e de alta potência.
- Múltiplas MPPTs permitem maior flexibilidade para instalação dos arranjos FV.
- Solução de gerenciamento de sombra

Dados Técnicos

ASW 15K-UT-G3

Entrada (CC)	Max. potência de entrada CC	22500 Wp STC	
	Tensão de entrada máxima	800 V	
	Intervalo de tensão MPPT / Tensão nominal de entrada	180 V a 700 V / 360 V	
	Tensão mínima de alimentação	125 V	
	Tensão de entrada mínima (funcionamento)	180 V	
	Corrente de entrada de funcionamento máxima	40A / 32 A	
	Corrente de curto-circuito máxima	60 A / 48 A	
	N ° de entradas MPPT independentes/Strings por entrada MPPT	2 / A : 2 ; B : 2	
Saída (CA)	Potência ativa nominal	15000 W	
	Potência ativa máxima	16500 W@220 V	
	Potência aparente máxima	16500W @ 220 V	
	Tensão CA nominal	220 V	
	Frequência nominal / Intervalo de ajuste de frequência	50 Hz / 45 Hz a 55 Hz 60 Hz / 55 Hz a 65 Hz	
	Corrente máxima de saída	43.3 A	
	Fator de potência ajustável	0.8 indutivo a 0.8 capacitivo	
	Fases de alimentação	3 / 3-N-PE	
	Distorção harmônica (THD) à saída nominal	< 3%	
	Eficiência e proteção	Eficiência máxima / Eficiência Europeia	98.3 % / 97.9 %
Dispositivo de seccionamento CC		●	
Monitoramento de falhas de aterramento/monitoramento de rede CA		● / ●	
Proteção de polaridade reversa CC / Proteção contra curto-circuito CA		● / ●	
Monitoramento de corrente de fuga (Corrente Residual)		●	
Proteção anti-ilhamento		●	
Proteção contra surto		● / Tipo II	
Classe de proteção (de acordo com a norma IEC 62109-1) / categoria de sobretensão (de acordo com a norma IEC 62109-1)		I / AC : III ; DC : II	
Dados Gerais	Dimensões (L / A / P)	503 / 435 / 183 mm	
	Peso	18.6 kg	
	Intervalo de temperatura de funcionamento	-25°C ... +60°C	
	Autoconsumo (noturno)	< 1 W	
	Topologia	Sem transformador	
	Resfriamento	Ventoinha	
	Grau de proteção (de acordo com a norma IEC 60529)	IP66	
	Categoria climática (de acordo com a norma IEC 60721-3-4)	4K4H	
	Valor máximo permitido para a umidade relativa (sem condensação)	100 %	
	Altitude de funcionamento máxima	3000 m	
Funcionalidades	Ligação CC	Conector Plug-in	
	Ligação CA	Conector Plug-in	
	Tipo de montagem	Suporte de montagem em parede	
	Indicadores LED (Estado / Falha / Comunicação)	●	
	Interface de comunicação ¹⁾	●/●/○/○ (RS485 /Wi-Fi/ LAN /4G)	
	Certificados e aprovações (mais disponível mediante pedido)	CE, EN50549, G98/99, VDE-AR-N4105, AS/NZS 4777, C10/C11, VFR 2014 & UTE C15, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000, NB/T 32004	

● funcionalidades padrão/ ○ funcionalidades opcionais / – não disponível

1- Instalações Zero export suportadas com RS485 com medidores inteligentes compatíveis

Dados em condições nominais. Todas as informações estão sujeitas a mudança.

Versão: Jun 2023

